

# MANUFAKTUR

= plastic specialist =

## Bazény kruhové



### Technická specifikace:

#### Bazény určené pro osazení do poloviny terénu:

Nutná příprava výkopu, který je o cca 200mm širší než samotný bazén. Dno musí být opatřeno armovanou deskou s rovinností 4mm/2m. Bazén lze obsypat pískem a mírně ztuhnout (nepoužívat vibrační techniku). Vnější zásypová strana je opatřena výztuhou, která zajišťuje pevnost bazénu. Bazén není z výroby izolován, lze na přání zákazníka zaizolovat extrudovaným polystyrénem tl. 30mm. Při ztuhování doporučujeme bazén dopouštět vodou zároveň s úrovní betonáže. Okraj bazénu je vybaven bezpečnostním lemem. Dle požadavku zákazníka, lze vyrobit i bazén pro úplné osazení do terénu s nutností obetonování.

#### Bazény povrchové samonosné:

Nutná příprava armované základní desky s rovinností 4mm/2m. Konstrukce bazénu je z vnější strany opatřena výztuhou, která zajišťuje pevnost a stabilitu. Okraj bazénu je vybaven bezpečnostním lemem.

Bazény samonosné zápuštěné		
Průměr	Výška	Ceníková cena
2500 mm	1000 mm	35.200,- Kč
3000 mm	1000 mm	38.500,- Kč
3500 mm	1000 mm	42.900,- Kč
2500 mm	1500 mm	39.200,- Kč
3000 mm	1500 mm	43.500,- Kč
3500 mm	1500 mm	47.900,- Kč

Bazény samonosné nadzemní		
Průměr	Výška	Ceníková cena
2500 mm	1000 mm	28.900,- Kč
3000 mm	1000 mm	32.300,- Kč
3500 mm	1000 mm	36.700,- Kč
2500 mm	1500 mm	32.900,- Kč
3000 mm	1500 mm	37.300,- Kč
3500 mm	1500 mm	41.700,- Kč

Záruka 24 měsíců



Cena neobsahuje přepravní náklady.

[www.manufaktur.cz](http://www.manufaktur.cz)